

Car Wash

ニッポ 洗車機

TYPE CKS

特徴

- 11t車をノーブラシにて、16分間で隅々まで洗車できます
- ホースの巻取りがあり、きれいに収納できます
- 洗剤側・水側ボタンで選択使用できます (1本タイプ)
- 制御部に独自の専用マイクロコンピューターを採用
- 操作部電気部品の電源電圧にDC12Vを使用



用途

- トラックなどの日常洗車、足廻り洗車
- 保冷車などの庫内洗浄
- トラックSSなどのコイン洗車
- 建設機器、重機などの洗車、洗浄
- その他

大きさ	基本仕様	標準タイプ
<p>● 本体寸法 (標準型) 巻取りドラム取付け時の全幅は1,255</p> <p>幅 1,040 (突起物含まず) 奥行 670 高さ 1,540</p> <p>● 本体重量 (標準型) 約205kg 巻取りドラム、標準長さホース、ノズル棒含む</p>	<p>● 電源電圧、容量200V 3相 20A (ストレートコンセント)</p> <p>● 電動機 2.2kW、0.1kW、各1台</p> <p>● 凍結防止ヒーター 0.1kW×1</p> <p>● 吐出圧力/水量 水側、約5.9MPa 約15.8ℓ/min ※MAX 洗剤水側、約1.4MPa 約6.8ℓ/min</p> <p>● 水道給水口径 1/2" (必要給水量 約16ℓ/min)</p> <p>● 洗剤粉タンク 粉容量7.5kg (1袋) 自動供給式 ※メーカー指定洗剤、月星クリーナーP&Aをご使用ください</p> <p>付属品</p> <p>● 電源コード 5m ● 巻取りドラム、吐出ホース20m ● 給水ホース 3.3m ● ノズル棒ストップレバー付1本</p>	<p>● CKS-30 標準型(コイン通路なし)</p> <p>オプション</p> <p>● CKS-50 水ポンプモーター5HP (コイン通路なし)</p> <p>● CKS-3A コンプレッサー仕様</p> <p>● CKS-3B ボイラー仕様(灯油式)</p> <p>● CKS-3C コイン通路仕様</p> <p>● CKS-3H 温水タンク仕様(電気ヒーター式)</p> <p>● CKS-3T 水チョロ仕様(ノズル凍結防止)</p> <p>● CKS-3K キースイッチ仕様</p>

その他ご不明の箇所は、取扱い代理店または弊社営業へお気軽にお問合せください。

製造



株式会社 ニッポ一技研

〒578-0901 東大阪市加納4丁目14番22号

販売

商品改良のため、外観・仕様は予告なしに変更することがあります。