

Car Wash

ニッポ 洗車機

TYPE CKW

特徴

- 11t車をノーブラシにて、16分間で隅々まで洗車できます
- ホースの巻取りがあり、きれいに収納できます
- 洗剤側・水側同時使用できます (2本タイプ)
- 制御部に独自の専用マイクロコンピューターを採用
- 操作部電気部品の電源電圧にDC12Vを使用



用途

- トラックなどの日常洗車、足廻り洗車
- 保冷車などの庫内洗浄
- トラックSSなどのコイン洗車
- 建設機器、重機などの洗車、洗浄
- その他

大きさ	基本仕様	標準タイプ
<p>● 本体寸法 (標準型) 巻取りドラム取付け時の全幅は1,470</p> <p>● 本体重量 (標準型) 約240kg 巻取りドラム、標準長さホース、ノズル含まむ</p>	<p>● 電源電圧、容量200V 3相 20A (ストレートコンセント)</p> <p>● 電動機 2.2kW、0.75kW、0.1kW、各1台</p> <p>● 凍結防止ヒーター 0.1kW×2</p> <p>● 吐出圧力/水量 水側、約5.9MPa 約15.8ℓ/min ※MAX 洗剤水側、約2.5MPa 約2.8ℓ/min</p> <p>● 水道給水口径 1/2" (必要給水量 約19ℓ/min)</p> <p>● 洗剤粉タンク 粉容量7.5kg (1袋) 自動供給式 ※メーカー指定洗剤、月星クリーナーP&Aをご使用ください</p> <p>付属品</p> <p>● 電源コード 5m ● 巻取りドラム、吐出ホース20m</p> <p>● 給水ホース 3.3m ● ノズル棒ストッパー付 (水側・洗剤側) 各1本</p>	<p>● CKW-30 標準型</p> <p>オプション</p> <p>● CKW-50 水ポンプモーター5HP (コイン通路なし)</p> <p>● CKW-3A コンプレッサー仕様</p> <p>● CKW-3B ボイラー仕様 (灯油式)</p> <p>● CKW-3C コイン通路仕様</p> <p>● CKW-3H 温水タンク仕様 (電気ヒーター式)</p> <p>● CKW-3T 水チョロ仕様 (ノズル凍結防止)</p> <p>● CKW-3K キースイッチ仕様</p>

その他不明の箇所は、取扱代理店または弊社営業へお気軽にお問合せください。

製造



株式会社 ニッポ一技研

〒578-0901 東大阪市加納4丁目14番22号

販売

商品改良のため、外観・仕様は予告なしに変更することがあります。